



Caractéristiques SLV Oculus Applique Murale Aluminium Laiton Rond 15W 550lm - 920-930 Dim To Warm | Meilleur Rendu Des Couleurs - Dimmable

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|---|
| Réf. | 255704 |
| EAN | 4024163297868 |
| Marque | SLV |
| Nom du fabricant | OCULUS wall-mounted light round 2000-3000K 15W dim-to-warm PHASE 100° brass |
| Lampdirect Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 30000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|---|
| Technologie | LED Intégré |
| Tension (V) | 220-240 |
| Puissance (W) | 15 |
| Dimmable | Oui, dimmable |
| Code Couleur | 920 Blanc Très Chaud, 930 Blanc Chaud |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 2000 Blanc Très Chaud, 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 - Excellent rendu des couleurs |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Dim To Warm |
| Flux Lumineux (Lumen) | 550 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 36.7 |

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Inclinable | Non |
| Montage | Fixation murale |
| Couverture Optique | Other |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Référence Article | LED Decorative Lighting |

Informations de l'appareil

| | |
|--------------------------------|---|
| Connexion du Luminaire | PI [Connecteur pression 3-pôles] |
| Indice de Protection | IP20 - Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK02 - 0.20 Joule |
| Température de fonctionnement | De -20 à + 45 |
| Couleur du Luminaire | Laiton |
| Matériaux | Aluminium |
| Gamme | Oculus |

Dimensions

| | |
|---------------|-----|
| Largeur (mm) | 125 |
| Hauteur (mm) | 110 |
| Diamètre (mm) | 90 |

Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur

Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**