



Caractéristiques Ledvance Downlight
LED Alu DN150 14W 1190lm 100D - 830
Blanc Chaud | 160mm - IP44 - Dali
Dimmable

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Réf. | 235457 |
| EAN | 4058075202610 |
| Marque | Ledvance |
| Nom du fabricant | DL ALU DALI DN150 14W/3000K WT IP44 |
| Lampdirect Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Inclinable | Non |
| Technologie | LED Intégré |
| Puissance (W) | 14 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Oui, dimmable |
| Code Couleur | 830 Blanc Chaud |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Driver Inclus | Oui |

| | |
|--------------------------------|--|
| Angle de Diffusion (degrés) | 100 |
| Flux Lumineux (Lumen) | 1190 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 85 |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Profondeur d'Installation (mm) | 100 |
| UGR | < 28 - pour les couloirs et les locaux de stockage |
| Couverture Optique | PMMA (Polyméthyle méthacrylate) |
| Référence Article | Spot Encastrable LED |

Informations de l'appareil

| | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Montage | Encastré |
| Place nécessaire (mm) | 150 |
| Indice de Protection | IP44 - Résistant aux éclaboussures |
| Indice IK = Résistance au choc | IK02 - 0.20 Joule |
| Température de fonctionnement | De -20 à + 45 |
| Matériaux | Aluminium |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Couleur du boîtier | Blanc |
| Connexion du Luminaire | Borne sans vis, 5 pôles |
| Gamme | DOWNLIGHT ALU |

Dimensions

Hauteur (mm) 160

Diamètre (mm) 160

Pourquoi choisir Lampdirect?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**

Informations du capteur
 Jusqu'à **7 ans de garantie**

 Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

Type de capteur Pas de détecteur

