



**Caractéristiques Ledvance Étanche
Réglette Imperméable FLEX Câblage
Traversant 42W 6800lm - 830 Blanc
Chaud | IP66 - Équivalent 2x58W**

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|--|
| Réf. | 255019 |
| EAN | 4099854440649 |
| Marque | Ledvance |
| Nom du fabricant | DP FLEX TH 1500 P 42W ML 830 IP66 LEDV |
| Lampdirect Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Substitut (Watt) | 2x58 |
| Puissance (W) | 42 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non dimmable |
| Couleur Claire | Blanc |
| Code Couleur | 830 Blanc Chaud |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Flux Lumineux (Lumen) | 6800 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 162 |

| | |
|----------------------|----------------------|
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Longueur | 150cm |
| Référence Article | Réglette LED Étanche |

Informations de l'appareil

| | |
|--------------------------------|---|
| Montage | Surface, Plafond |
| Connexion du Luminaire | PI [Connecteur push-in] |
| Couverture Optique | Opale |
| Indice de Protection | IP66 - Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule |
| Température de fonctionnement | -30 to +50 |
| Matériaux | PC (Polycarbonate) |
| Couleur du Luminaire | Gris |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |

Dimensions

| | |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1590 |
| Largeur (mm) | 88 |
| Hauteur (mm) | 73 |

Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur

Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**