LAMPDIRECT.BE

# Caractéristiques Ledvance Panneau LED Comfort Gen 2 33W 4320lm - 840 Blanc Froid | UGR <19 -Zigbee Dimmable

Voir le produit

## Informations Générales

| | |
|---|---|
| Réf. | 258037 |
| EAN | 4099854514012 |
| Marque | Ledvance |
| Nom du fabricant | PL CMFT 625 ZB P 33W 840 U19 LEDV |
| Lampdirect Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000 |
| Gamme | PANEL COMFORT 625 UGR<19 ZIGBEE GEN |

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| Technologie | LED Intégré |
| Ecosystem Compatibitity | Ledvance Direct Easy, Vivares Zigbee |
| Lighting Control | Zigbee |
| Substitut (Watt) | 4x18 |
| Puissance (W) | 33 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Oui, Zigbee |
| Code Couleur | 840 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire | Blanc |

| | |
|---|---|
| Options de couleur | Couleur unique |
| Flux Lumineux (Lumen) | 4320 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 131 |
| Indice de Protection | IP20 – Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK02 - 0.20 Joule |
| Facteur de puissance | >0.95 |
| Référence Article | Panneau LED |

## Informations de l'appareil

| | |
|---|---|
| Montage | Encastré |
| UGR | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Matériaux | Aluminium |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| Dimensions du Panneau LED | 62.5x62.5cm |
| Longueur (mm) | 620 |
| Largeur (mm) | 620 |
| Hauteur (mm) | 32 |

## Informations du capteur

| | |
|---|---|
| Type de capteur | Pas de détecteur |


## Pourquoi choisir Lampdirect?

Partenaire des **professionnels**

Un chargé **d'affaires dédié**

Jusqu'à **7 ans de garantie**

Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

Trustpilot