



Caractéristiques Lot 12x Osram
Downlight LED Recess Slim Blanc 8W
550lm 110D - 830 Blanc Chaud |
Diamètre 120mm - IP20

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|---|
| Réf. | 259052 |
| EAN | 8719157080514 |
| Marque | Osram |
| Nom du fabricant | Multipack 12x LED SPOT AND DOWNLIGHT RECESS SLIM 120mm 8W 3000K |
| Lampdirect Garantie Totale | 3 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 25000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Technologie | LED Intégré |
| Substitut (Watt) | 10 |
| Puissance (W) | 8 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non dimmable |
| Code Couleur | 830 Blanc Chaud |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Angle de Diffusion (degrés) | 110 |

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Flux Lumineux (Lumen) | 550 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 69 |
| Facteur de puissance | >0.70 |
| UGR | < 23 - Pour les espaces communs |
| Référence Article | Spot Encastrable LED |

Informations de l'appareil

| | |
|-----------------------|---|
| Montage | Encastré |
| Place nécessaire (mm) | 120 |
| Indice de Protection | IP20 - Légère protection à la poussière |
| Matériaux | PP (Polypropylène) |
| Couleur du Luminaire | Blanc |

Dimensions

| | |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm) | 32 |
| Diamètre (mm) | 120 |

Informations du capteur

| | |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**