



**Caractéristiques Philips FlexBlend
Panneau LED RC340B 30W 940 4200lm
Blanc Froid – avec Détecteur**



[Voir le produit](#)

Informations Générales

Réf.	243180
EAN	8719514708310
Marque	Philips
Nom du fabricant	RC340B LED42S/940 SRD W30L120 VPC PCS U4
Lampdirect Garantie Totale	5 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	50000
Gamme	RC340B

Informations techniques

Technologie	LED Intégré
Substitut (Watt)	2x36
Puissance (W)	30
Tension (V)	220-240
Dimmable	Oui, dimmable dali
Code Couleur	940 Blanc Froid
Couleur de Lumière (Kelvin)	4000 Blanc Froid
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	90-99 - Excellent rendu des couleurs
Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	Couleur unique
Flux Lumineux (Lumen)	4200

Efficacité Lumineuse (Lm/W)	140
Indice de Protection	IP54 - Résistant à la poussière et aux éclaboussures
Indice IK = Résistance au choc	IK02 - 0.20 Joule
Connexion du Luminaire	PI [Connecteur pression 3-pôles]
Facteur de puissance	>0.90
Référence Article	Panneau LED

Informations de l'appareil

EOC8	70831000
Montage	Encastré
UGR	< 19 - Pour les bureaux et les écoles
Couverture Optique	PC (Polycarbonate)
Température de fonctionnement	+10 to +40
Eclairage de Secours	Pas d'éclairage de secours
Couleur du Luminaire	Blanc
Matériaux	Acier
Couleur du boîtier	Blanc

Dimensions

Dimensions du Panneau LED	120x30cm
Longueur (mm)	1197
Largeur (mm)	297
Hauteur (mm)	60

Informations du  **capteur** des **professionnels**  Un chargé **d'affaires dédié**

Type de capteur  **Jusqu'à 7 ans de garantie**  **Retours faciles jusqu'à 14 jours**