



**Caractéristiques Philips Panneau LED
CoreLine RC132V 27W 3600lm - 840
Blanc Froid | 60x60cm - UGR <19 -
Interact Dimmable**

[Voir le produit](#)

Informations Générales

Réf.	249716
EAN	8720169588752
Marque	Philips
Nom du fabricant	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3
Lampdirect Garantie Totale	5 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	100000
Gamme	CoreLine

Informations techniques

Technologie	LED Intégré
Substitut (Watt)	4x18
Puissance (W)	27
Tension (V)	220-240
Dimmable	Oui dimmable grâce à l'application "Interact"
Code Couleur	840 Blanc Froid
Couleur de Lumière (Kelvin)	4000 Blanc Froid
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89 - Bon rendu des couleurs
Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	Couleur unique
Flux Lumineux (Lumen)	3600

Efficacité Lumineuse (Lm/W)	110
Indice de Protection	IP20 - Légère protection à la poussière
Indice IK = Résistance au choc	IK03 - 0.35 joule
Connexion du Luminaire	Borne sans vis
Facteur de puissance	>0.90
Référence Article	Panneau LED

Informations de l'appareil

Montage	Encastré
UGR	< 19 - Pour les bureaux et les écoles
Couverture Optique	Opale
Couleur du Luminaire	Blanc
Matériaux	Acier
Couleur du boîtier	Blanc

Dimensions

Dimensions du Panneau LED	60x60cm
Longueur (mm)	595
Largeur (mm)	595
Hauteur (mm)	69

Informations du capteur

Type de capteur

Pourquoi choisir Lampdirect?

Pas de détecteur



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**