



Caractéristiques Philips Hublot LED CoreLine WL140V Blanc 30W 4050lm - 840 Blanc Froid | 390mm - IP65 - Dimmable, 1-10v

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|---|
| Réf. | 255152 |
| EAN | 8721103307156 |
| Marque | Philips |
| Nom du fabricant | WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH |
| Lampdirect Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 60000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Substitut (Watt) | 2x36 |
| Puissance (W) | 30 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Oui, dimmable 1-10v |
| Code Couleur | 840 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Flux Lumineux (Lumen) | 4050 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 135 |

| | |
|----------------------|-------------|
| Couverture Optique | Opale |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Référence Article | Hublots LED |

Informations de l'appareil

| | |
|--------------------------------|---|
| Montage | Fixation murale |
| Connexion du Luminaire | PI [Connecteur push-in] |
| Indice de Protection | IP65 - Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK10 - 20 Joule |
| Température de fonctionnement | De -20 à + 40 |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Matériaux | Plastique |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Gamme | CoreLine |

Dimensions

| | |
|---------------|-----|
| Diamètre (mm) | 390 |
| Hauteur (mm) | 85 |

Informations du capteur

| | |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**