



MASTER LEDtube Mains T5



MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T5

De nieuwe Philips MASTER LEDtube Mains T5 zorgt voor eenvoud in je verlichtingsproject. Je hoeft geen aandacht meer te schenken aan de drivertechnologie. Dankzij een uniek ontwerp laat de Philips MASTER LEDtube Mains T5 zich installeren in armaturen die werken op een netspanningsaansluiting. Dus eenvoudig in te passen! De veilige, betrouwbare en gemakkelijk te installeren Philips MASTER LEDtube Mains T5 is het perfecte alternatief voor standaard fluorescentiebuizen en biedt hoge energiebesparingen en lagere onderhoudskosten.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G5
Nominale levensduur	50.000 hr
Schakelcyclus	200.000
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Bundelhoek (nom.)	200 graden
Lichtstroom	1.500 lm
Kleuraanduiding	Wit (WH)
Gecorrleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	142 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80

LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	10,5 W
Lampstroom (max.)	47 mA
Lampstroom (min.)	47 mA
Lampstroom (nom.)	47 mA
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,92
Spanning (nom.)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	24 W
Aanloopstroom op netspanning	7
Max. lampnr. op MCB B type 10 A - netvoeding	100

MASTER LEDtube Mains T5

Max. lampnr. op MCB B type 10 A – EM-voorschakelapparaat (VSA) zonder comp. cond.	-
Max. lampnr. op MCB B type 10 A – EM-voorschakelapparaat (VSA) met comp. cond.	-
Max. lampnr. op MCB B type 16 A – netvoeding	159
Max. lampnr. op MCB B type 16 A – EM-voorschakelapparaat (VSA) zonder comp. cond.	-
Max. lampnr. op MCB B type 16 A – EM-voorschakelapparaat (VSA) met comp. cond.	-

Operationele temperatuur

Omgevingstemperatuurbereik	-20 tot +45 °C
T-behuizing maximaal (nom.)	60 °C

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Mat
Lampmateriaal	Glas
Productlengte	600 mm
Lampvorm	T5

Keurmerken en classificaties


Energie-efficiëntielabel	D
--------------------------	---

Energiebesparend product	Ja
Keurmerken	Conform RoHS TÜV CE-markering KEMA Keurcertificaat
Energieverbruik kWh/1.000 uur	11 kWh
EPREL-registratienummer	1590874

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T5
Volledige productnaam	MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T5
Full EOC	872016927521800
Bestelcode	8720169275218
Materiaalnr. (12NC)	929003734302
Lokale code	8720169275218
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8720169275218
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8720169275225


Maatschets




Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T5	19 mm	549 mm	556,1 mm	563,2 mm	

MASTER LEDtube Mains T5


Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T5




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T5




General uniform lighting - MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T5

General uniform lighting - MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T5

Levensduur




Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T5



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T5

MASTER LEDtube Mains T5

Levensduur



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T5

Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T5



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T5

