



Specificaties Ledvance LED Downlight  
Alu DN200 25W 2370lm 100D - 865  
Daglicht | 215mm - IP44

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Artikelnummer              | 233341                         |
| EAN                        | 4058075091535                  |
| Merk                       | Ledvance                       |
| Fabrikantnaam              | DL ALU DN200 25W/6500K WT IP44 |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                         |
| Levensduur (uur)           | 50000                          |

## Technische Informatie

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Noodverlichting     | Geen Noodverlichting        |
| Kantelbaar          | Nee                         |
| Techniek            | LED Geïntegreerd            |
| Vervangt (Watt)     | 2x42                        |
| Watt                | 25                          |
| Netspanning (Volt)  | 220-240                     |
| Dimbaar             | Niet Dimbaar                |
| Kleurcode           | 865 Daglicht Wit            |
| Lichtkleur (Kelvin) | 6500 Daglicht Wit           |
| Kleurweergave (Ra)  | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur          | Wit                         |
| Kleurinstelling     | Enkele kleur                |

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Inclusief Driver             | Ja                                 |
| Gradenbundel (graden)        | 100                                |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 2370                               |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 95                                 |
| Powerfactor                  | >0.90                              |
| Inbouwdiepte (mm)            | 120                                |
| UGR - Verblindingsgraad      | < 28 - Voor hallen & opslagruimtes |
| Optische Afdekking           | PMMA (Polymethylmethacrylaat)      |
| Geschikt voor Buitengebruik  | Nee                                |
| Type product                 | LED Downlights                     |

## Armatuur Informatie

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Montage                  | Inbouwmontage                    |
| Zaagmaat (mm)            | 200                              |
| IP-Waarde                | IP44 - Stof- en Spatwaterdicht   |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule                |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 tot + 45                     |
| Behuizing                | Aluminium                        |
| Kleur Armatuur           | Wit                              |
| Kleur behuizing          | Wit                              |
| Armatuur Aansluiting     | PI (2-polige Insteekaansluiting) |
| Product Serie            | DOWNLIGHT ALU                    |

## Afmetingen

|               |     |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm)   | 61  |
| Diameter (mm) | 215 |

## Sensor Informatie

Sensortype

Geen sensor

## Waarom Lampdirect?



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

