



Specificaties Ledvance LED Downlight Performance DN155 Zigbee Wit 14W 1600lm - 840 Koel Wit | 180mm - Zaagmaat 155mm

[Bekijk product](#)

Algemene informatie

| | |
|----------------------------|---|
| Artikelnummer | 243656 |
| EAN | 4058075459892 |
| Merk | Ledvance |
| Fabrikantnaam | DL UGR19 DN155 PFM 14W/840 ZBVR WT LEDV |
| Lampdirect All-in garantie | 3 jaar |
| Levensduur (uur) | 70000 |

Technische Informatie

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Noodverlichting | Geen Noodverlichting |
| Kantelbaar | Nee |
| Techniek | LED Geïntegreerd |
| Draadloze verbinding | Zigbee |
| Lighting Control | Zigbee |
| Watt | 14 |
| Netspanning (Volt) | 220-240 |
| Dimbaar | Dimbaar |
| Kleurcode | 840 Koel Wit |
| Lichtkleur (Kelvin) | 4000 Koel Wit |
| Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur | Wit |

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Kleurinstelling | Enkele kleur |
| Inclusief Lamp | Ja |
| Gradenbundel (graden) | 65 |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 1600 |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 114 |
| Powerfactor | >0.90 |
| Inbouwdiepte (mm) | 100 |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren en scholen |
| Type product | LED Downlights |

Armatuur Informatie

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Montage | Inbouwmontage |
| Zaagmaat (mm) | 155 |
| IP-Waarde | IP54 - Stof- en Spatwaterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK03 - 0.35 Joule |
| Bedrijfstemperatuur | -20 tot + 45 |
| Behuizing | Aluminium |
| Kleur Armatuur | Wit |
| Kleur behuizing | Wit |
| Product Serie | DN155 |

Afmetingen

Hoogte (mm)

Waarom Lampdirect?

65

Diameter (mm)

180



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



Offerte op maat

Sensor Informatie



Tot 7 jaar **all-in garantie**



Gemakkelijk retourneren

Sensortype

Geen sensor