

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 126.3 |
| IP-Waarde | IP20 - Bijna Stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK06 - 1 Joule |
| Armatuur Aansluiting | PI (3-polige Insteekaansluiting) |
| Powerfactor | >0.90 |
| Type product | LED Panelen |

Armatuur Informatie

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Montage | Pendelmontage |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren en scholen |
| Optische Afdekking | PMMA (Polymethylmethacrylaat) |
| Bedrijfstemperatuur | -20 tot + 50 |
| Noodverlichting | Geen Noodverlichting |
| Kleur Armatuur | Wit |
| Behuizing | Aluminium |

Afmetingen

| | |
|-----------------------|----------|
| Afmetingen LED Paneel | 120x12cm |
| Lengte (mm) | 1210 |
| Breedte (mm) | 125 |
| Hoogte (mm) | 43 |

Sensor Informatie

Waarom Lampdirect?

Sensortype

Schemerschakelaar



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



Offerte op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



Gemakkelijk retourneren