



Specificaties Voordeelpak 4x Philips LED Downlight Coreline DN142B Aluminium Wit 19.2W 2300lm 60D - 840 Koel Wit | Zaagmaat 200mm - IP20 - UGR<19.2

[Bekijk product](#)

Algemene informatie

| | |
|----------------------------|---|
| Artikelnummer | 257452 |
| EAN | 8719157070713 |
| Merk | Philips |
| Fabrikantnaam | Multipack 4x DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar |
| Levensduur (uur) | 50000 |

Technische Informatie

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Noodverlichting | Geen Noodverlichting |
| Kantelbaar | Nee |
| Techniek | LED Geïntegreerd |
| Vervangt (Watt) | 2x18 |
| Watt | 19.2 |
| Netspanning (Volt) | 220-240 |
| Dimbaar | Niet Dimbaar |
| Kleurcode | 840 Koel Wit |
| Lichtkleur (Kelvin) | 4000 Koel Wit |
| Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurinstelling | Enkele kleur |

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Gradenbundel (graden) | 60 |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 2300 |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 120 |
| Powerfactor | >0.95 |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren en scholen |
| Optische Afdekking | PC (Polycarbonaat) |
| Type product | LED Downlights |

Armatuur Informatie

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Montage | Inbouwmontage |
| Zaagmaat (mm) | 200 |
| IP-Waarde | IP20 - Bijna Stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule |
| Bedrijfstemperatuur | -20 tot + 40 |
| Behuizing | Aluminium |
| Kleur Armatuur | Wit |
| Armatuur Aansluiting | PI (4-polige Insteekaansluiting) |

Afmetingen

| | |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm) | 105 |
| Diameter (mm) | 216 |

Sensor Informatie

Waarom Lampdirect?

Sensortype

Geen sensor



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



Offerte op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



Gemakkelijk retourneren