



Specificaties Philips LED Waterdichte Montagebalk CoreLine Tubular WT210C 54W 7000lm - 840 Koel Wit | 150cm

[Bekijk product](#)

Algemene informatie

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Artikelnummer | 246878 |
| EAN | 8719514947382 |
| Merk | Philips |
| Fabrikantnaam | WT210C LED70S/840 PSU TW1 PC L1500 |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar |
| Levensduur (uur) | 50000 |
| D-Mark | Ja |

Technische Informatie

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Techniek | LED Geïntegreerd |
| Vervangt (Watt) | 2x58 |
| Watt | 54 |
| Netspanning (Volt) | 220-240 |
| Dimbaar | Niet Dimbaar |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurcode | 840 Koel Wit |
| Lichtkleur (Kelvin) | 4000 Koel Wit |
| Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Kleurinstelling | Enkele kleur |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 7000 |

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 130 |
| Powerfactor | >0.90 |
| Inclusief Lamp | Ja |
| Aantal lichtpunten | 1 |
| Lengte | 150cm |
| Type product | Waterdichte LED Balken |

Armatuur Informatie

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| EOC8 | 94738299 |
| Montage | Opbouwmontage |
| Armatuur Aansluiting | Aansluitingseenheid 3-polig |
| Optische Afdekking | PC (Polycarbonaat) |
| IP-Waarde | IP68 |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK10 - 20 Joule |
| Bedrijfstemperatuur | -25 to +25 |
| Behuizing | Polycarbonaat |
| Kleur Armatuur | Wit |
| Kleur behuizing | Wit |
| Noodverlichting | Geen Noodverlichting |
| Product Serie | WT210C |

Afmetingen

Lengte (mm)

1615 **Waarom Lampdirect?**

Breedte (mm)

82.5



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



Offerte op maat

Sensor Informatie



Tot 7 jaar **all-in garantie**



Gemakkelijk retourneren

Sensortype

Geen sensor