



Specificaties Philips LED Floodlight  
BVP125 Coreline 116W 16000lm  
40x21D - 740 Koel Wit | IP66 -  
Asymmetrisch

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer              | 248781                     |
| EAN                        | 8720169558960              |
| Merk                       | Philips                    |
| Fabrikantnaam              | BVP125 LED160-4S/740 OFA52 |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                     |
| Levensduur (uur)           | 50000                      |

## Technische Informatie

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Techniek                     | LED Geïntegreerd |
| Watt                         | 116              |
| Vervangt (Watt)              | 150              |
| Netspanning (Volt)           | 220-240          |
| Dimbaar                      | Niet Dimbaar     |
| Kleurcode                    | 740 Koel Wit     |
| Lichtkleur (Kelvin)          | 4000 Koel Wit    |
| Kleurweergave (Ra)           | 70-79            |
| Lichtkleur                   | Wit              |
| Kleurinstelling              | Enkele kleur     |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 16000            |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 138              |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Gradenbundel (graden) | 40x21             |
| Kantelbaar            | Ja                |
| Powerfactor           | >0.90             |
| Type product          | LED Breedstralers |

## Armatuur Informatie

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| EOC8                     | 55896000                            |
| Montage                  | Opbouwmontage                       |
| Armatuur Aansluiting     | Aansluitingseenheid 3-polig         |
| Optische Afdekking       | Glas                                |
| Lichtdistributie         | Asymmetrisch                        |
| IP-Waarde                | IP66 - Volledig Stof- en Waterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK08 - 5 Joule                      |
| Bedrijfstemperatuur      | -40 to +45                          |
| Kleur Armatuur           | Grijs                               |
| Behuizing                | Aluminium                           |
| Kleur behuizing          | Grijs                               |
| Product Serie            | CoreLine                            |

## Afmetingen

|              |     |
|--------------|-----|
| Lengte (mm)  | 341 |
| Breedte (mm) | 265 |
| Hoogte (mm)  | 67  |

## Waarom Lampdirect?

Sensor Informatie  Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa  **Offerte** op maat

Sensortype  Tot 7 jaar **all-in garantie**  **Gemakkelijk** retourneren  
Geen sensor