



Specificaties Philips LED Paneel
Coreline 23.5W 3600lm - 840 Koel Wit
| 60X60cm - UGR <19 - Dali Dimbaar

[Bekijk product](#)

Algemene informatie

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Artikelnummer | 251216 |
| EAN | 8720169749832 |
| Merk | Philips |
| Fabrikantnaam | RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar |
| Levensduur (uur) | 50000 |
| Product Serie | CoreLine |

Technische Informatie

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Techniek | LED Geïntegreerd |
| Vervangt (Watt) | 4x18 |
| Watt | 23.5 |
| Netspanning (Volt) | 220-240 |
| Dimbaar | Dimbaar met Dali |
| Kleurcode | 840 Koel Wit |
| Lichtkleur (Kelvin) | 4000 Koel Wit |
| Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurinstelling | Enkele kleur |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 3600 |

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 153 |
| IP-Waarde | IP20 - Bijna Stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule |
| Armatuur Aansluiting | Schroefloze klem |
| Powerfactor | >0.90 |
| Type product | LED Panelen |

Armatuur Informatie

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Montage | Inbouwmontage |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren en scholen |
| Optische Afdekking | PC (Polycarbonaat) |
| Bedrijfstemperatuur | 0 to +25 |
| Noodverlichting | Geen Noodverlichting |
| Kleur Armatuur | Wit |
| Behuizing | Staal |
| Kleur behuizing | Wit |

Afmetingen

| | |
|-----------------------|---------|
| Afmetingen LED Paneel | 60x60cm |
| Lengte (mm) | 595 |
| Breedte (mm) | 595 |
| Hoogte (mm) | 63 |

Waarom Lampdirect?

Sensor Informatie


Sensortype

Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa
Geen sensor

 **Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**

 **Gemakkelijk** retourneren